

LA PREPARAZIONE PERFETTA



CHIMICA PER L'EDILIZIA

Cartongesso, calcestruzzo o muratura: la chimica per l'edilizia di Protektor è la base giusta per un risultato ottimale. La realizzazione del sottofondo giusto è il presupposto essenziale per lavori di tinteggiatura, intonacatura e tappezzatura professionali. La chimica per l'edilizia Protektor vi offre l'assortimento di prodotti che garantisce una prima mano perfetta, adatto alle svariate esigenze di fondi critici. Con la nostra varietà di primer, è ora a vostra disposizione uno strumento affidabile per qualsiasi sottofondo liscio, fortemente assorbente, da consolidare oppure trasudante. A base d'acqua, privi di solventi ed ecologici: mani di fondo che aderiscono, per un risultato pulito.

- ✔ Betonkontakt (Aggrappante per calcestruzzo) ponte di adesione su calcestruzzo liscio Ponte di adesione per gesso sistemi di intonaco contenenti gesso
- ✓ **Aufbrennsperre** (Barriera anti erosione) riduzione dell'assorbimento Fondo per sottofondi fortemente assorbenti o assorbenti in modo irregolare
- ✓ Putzgrund (Intonaco di fondo) prima mano contenente quarzo, pigmentata di bianco Aggrappante per esempio prima dell'applicazione di intonaci decorativi
- ✓ **Tiefengrund (Fondo penetrante)** fondo penetrante, privo di solventi, non pigmentato Fondo per il consolidamento di sottofondi gessosi e sabbiosi
- ✓ **Sperrgrund** (Fondo isolante) fondo isolante e di barriera Fondo per sbarrare sostanze trasudanti per esempio per intonaci decorativi



Ausgabe: 10/18

MANO DI FONDO PERFETTA: CHIMICA PER L'EDILIZIA

N. art.	Descrizione	Consumo	Contenuto	Contenuto pallet
		(a seconda del sottofondo)		

Betonkontakt (Aggrappante per calcestruzzo)

Ponte di adesione su calcestruzzo liscio.

Ponte di adesione per gesso e sistemi di intonaco contenenti gesso e legante su calcestruzzo liscio.

- ► Per interni
- ► Pigmentato di rosso
- ► Resistente agli alcali
- ► Adesività elevata
- ► Pronto all'uso, diluibile fino al 10%

1440	Betonkontakt	0,20 - 0,30 kg/m ²	20 kg	24
1441	Betonkontakt	0,20 - 0,30 kg/m ²	6 kg	70



Aufbrennsperre (Barriera anti erosione)

Riduzione dell'assorbimento.

Fondo per sottofondi fortemente assorbenti o assorbenti in modo irregolare.

- ► Per interni ed esterni
- ► Pigmentato di giallo
- ► Resistenza agli alcali elevata
- ► Pronto all'uso e concentrato (diluibile da 1:1 a 1:4)

1442	Aufbrennsperre	0,10 - 0,20 l/m ²	15 litri	24
1482	Aufbrennsperre Konzentrat	0,05 - 0,10 l/m ²	15 litri	24
1443	Aufbrennsperre	0,10 - 0,20 l/m ²	5 litri	70
1483	Aufbrennsperre Konzentrat	0,05 - 0,10 l/m ²	5 litri	70



Putzgrund (Intonaco di fondo)

Prima mano contenente quarzo, pigmentata di bianco.

Aggrappante, per esempio prima dell'applicazione di intonaci decorativi.

- ► Per interni ed esterni
- ► Pigmentato di bianco
- ► Uniforma il comportamento di assorbimento del sottofondo
- ► Resistente agli agenti atmosferici
- ► Pronto all'uso, diluibile fino al 10%

1444	Putzgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	20 kg	24
1445	Putzgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	6 kg	70



Tiefengrund (Fondo penetrante)

Fondo privo di solventi.

Fondo non pigmentato per il consolidamento di sottofondi gessosi e sabbiosi.

- ► Per interni ed esterni
- ► Non pigmentato
- ► Per sottofondi minerali
- ► Riduce e uniforma la capacità di assorbimento
- ► Pronto all'uso

1446	Tiefengrund LF	0,15 - 0,20 l/m ²	10 litri	50
1447	Tiefengrund LF	0,15 - 0,20 l/m ²	5 litri	96



Sperrgrund (Fondo isolante)

Fondo isolante e di sbarramento.

Fondo per lo sbarramento di sostanze trasudanti per es. per intonaci decorativi.

- ► Per interni ed esterni
- ► Pigmentato di bianco
- Adatto specialmente contro sostanze provenienti dal sottofondo
- ► Migliora l'aderenza meccanica
- ► Pronto all'uso

1448	Sperrgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	15 kg	24
1449	Sperrgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	6 kg	70



PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel +49 (0) 72 25 / 9 77 0 Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com www.protektor.com

